



RACING SMARTER SCOOTER 2T ULJE

Opis

Idealno mazivo za skutere s 2-taktnim motorima budući da je dizajnirano za kontinuiranu upotrebu sa zaustavljanjem i pokretanjem, što je tipično za ovu vrstu motocikla. Pruža izvrsnu zaštitu od trošenja i smanjuje emisiju zagađujućih para. Nadalje, na uzoran način podržava visoke temperature motora i sprječava stvaranje naslaga ugljika u klipovima i degradaciju ispušnih sustava. Prikladno je i za motore s prethodnom mješavinom i za motore s podmazivanjem injektora.

Karakteristike

- Smanjuje emisije ispušnih plinova zahvaljujući tehnologiji bez dima.

Smanjuje buku motora.

Dobra toplinska stabilnost i antioksidativni kapacitet.

Povećava ugađenost i snagu motora.

Povećana zaštita od habanja

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

• JASO: M345 FD*, API: TC, APRILIA: DFI, TISI: 1040, ISO: L-EGD

*Službeno odobrenje

Tehničke specifikacije

	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Gustoća na 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,870
Viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D445	9.6
Viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D445	64
Indeks viskoznosti	.	ASTM D2270	130
Plamište, otvorena posuda	° C	ASTM D92	115
Točka tečenja	° C	ASTM D97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	2
Sulfatni pepeo	% u težini	ASTM D874	0,1

Iznad navedene karakteristike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.