

SMARTER SYNTEHETIC 4T 10W-50

Opis

To je najprikladnije sintetičko ulje za podmazivanje modernih 4-taktnih motora.

Pružna maksimalnu zaštitu motorima srednje i velike zapremine sa jednim, dva, tri ili četiri cilindra, garantujući održavanje svih komponenti i pravilno podmazivanje kvačila u ulju.

Karakteristike

- Vrlo termički stabilno višegradno ulje zahvaljujući odabranim sintetičkim komponentama.
- Njegove hladne viskozimetrijske osobine omogućavaju pokretanje i podmazivanje na bilo kojoj temperaturi.
- Ima visok deterdžent i moć raspršivanja, održavajući sve elemente motora čistim.
- Dovoljno trenja za diskove kvačila, sprječavajući proklizavanje i prerano habanje sistema podmazivanja zglobova motora i mjenjača (mokro kvačilo).

Nivo kvalitete, odobrenja i preporuke

- SJ API
- JASO T 903:2016 MA2*

SMARTER SYNTEHETIC 4T 10W-50**Tehničke specifikacije**

	JEDINICA	METODA	VRIJEDNOST
Gustoća 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,85
Kinematička viskoznost na 100 °C	cSt	ASTM D 445	18
Kinematička viskoznost na 40 °C	cSt	ASTM D 445	123
Kinematička viskoznost na -25 °C	cP	ASTM D 5293	< 7000
Indeks viskoznosti	-	ASTM D 2270	160
Tačka stinjanja	°C	ASTM D 97	-39
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7
Noack isparljivost, 1 h na 250 °C	% težine	ASTM D 874	0.8
Smicanje Inj.Bosch: Vis 100 °C (30 godina)	cSt	CEC L-14-A-93	> 15

Iznad navedene karakterstike su karakteristične vrijednosti u laboratoriji i ne mogu se smatrati specifikacijom proizvoda.